
DKP...H80N Rebrík

Informácie:



POUŽITIE
Vedenie káblových trás.

VÝHODY
Nová hustá perforácia bokov rebríka, umožňuje spájanie rebríkov po odrezaní na ktoromkoľvek mieste.

MATERIÁL
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011
E - nerezová oceľ, dĺžky do 3 m
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

POZOR!

- Rebrík s priečkami prispôsobenými na montáž strmeňových príchytiek UKZ.../UKZO...
- V prípade montáže rebríkov priamo na stenu v horizontálnej polohe, je potrebné objednať rebrík typu DU..., avšak s priečkami upevnenými dvojitým nitovaním na bočnici rebríka.

Na špeciálnu objednávku:

- rebríky o dĺžke 2 m
- rebríky o šírke 150, 250 mm



Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm^2]
DKP100H80/3N	**3000**	**100**	**495110**	**2**	**2,90**	**6200**
DKP200H80/3N	**3000**	**200**	**495120**	**2**	**3,17**	**12400**
DKP300H80/3N	**3000**	**300**	**495130**	**2**	**3,45**	**18600**
DKP400H80/3N	**3000**	**400**	**495140**	**2**	**3,86**	**24800**
DKP500H80/3N	**3000**	**500**	**495150**	**2**	**3,99**	**31000**
DKP600H80/3N	**3000**	**600**	**495160**	**2**	**4,27**	**37200**

Súvisiace produkty:


NO80N
Ochranná koncovka (komplet)


LDCH80N
Spojka rebríka


LKDCH80N
Spojka rebríka uhlová


LDDCH80N
Spojka rebríka otočná priechodzia


LGCH80N
Spojka rebríka otočná


LDP...H80N
Oblúk rebríka 90°


LDZP...H80N
Oblúk rebríka 90° vonkajší


TDP...H80N
T-kus rebríka


CZDP...H80N
Križovatka rebríka


LPDWP...H80N
Oblúk rebríka vertikálny vnútorný


LPDZP...H80N
Oblúk rebríka vertikálny vonkajší


LPDP...H80N
Klbový oblúk rebríka


RDSP...H80N
Redukcia rebríka symetrická


RDLP...H80N
Redukcia rebríka ľavá


RDPP...H80N
Redukcia rebríka pravá


UKZ1/UKZO1...
Strmeňová príchytka SONAP

© 2026 STRADER