

DKP...H80N Rebrík

Informácie:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás.

VÝHODY

Nová hustá perforácia bokov rebríka, umožňuje spájanie rebríkov po odrezaní na ktoromkoľvek mieste.

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ, dĺžky do 3 m


L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

POZOR!

- Rebrík s priečkami prispôbenými na montáž strmeňových príchytiek UKZ.../UKZO...
- V prípade montáže rebríkov priamo na stenu v horizontálnej polohe, je potrebné objednať rebrík typu DU..., avšak s priečkami upevnenými dvojitém nitovaním na bočnici rebríka.

Na špeciálnu objednávku:

- rebríky o dĺžke 2 m
- rebríky o šírke 150, 250 mm



Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm ²]
DKP100H80/3N	3000	100	495110	2	2,90	6200
DKP200H80/3N	3000	200	495120	2	3,17	12400
DKP300H80/3N	3000	300	495130	2	3,45	18600
DKP400H80/3N	3000	400	495140	2	3,86	24800
DKP500H80/3N	3000	500	495150	2	3,99	31000
DKP600H80/3N	3000	600	495160	2	4,27	37200

Súvisiace produkty:

NO80N Ochranná koncovka (komplet)	LDCH80N Spojka rebríka	LKDCH80N Spojka rebríka uhlová	LDDCH80N Spojka rebríka otočná priechodzia	LGCH80N Spojka rebríka otočná	LDP...H80N Oblúk rebríka 90°	LDZP...H80N Oblúk rebríka 90° vonkajší	TDP...H80N T-kus rebríka
CZDP...H80N Križovatka rebríka	LPDWP...H80N Oblúk rebríka vertikálny vnútorný	LPDZP...H80N Oblúk rebríka vertikálny vonkajší	LPDP...H80N Kíbový oblúk rebríka	RDSP...H80N Redukcia rebríka symetrická	RDLP...H80N Redukcia rebríka ľavá	RDPP...H80N Redukcia rebríka pravá	UKZ1/UKZO1... Strmeňová príchytka SONAP