
DKC...H80N Rebrík

Informácie:



POUŽITIE
Vedenie káblových trás.

MATERIÁL
Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011
E - nerezová oceľ, dĺžky do 3 m
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

POZOR!

- Rebrík s priečkami prispôsobenými na montáž strmeňových príchytiek UKZ.../UKZO...
- V prípade montáže rebríkov priamo na stenu v horizontálnej polohe, je potrebné objednať rebrík typu DU..., avšak s priečkami upevnenými dvojitým nitovaním na bočnici rebríka.

Na špeciálnu objednávku:

- rebríky o dĺžke 2 m
- rebríky o šírke 150, 250 mm



Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm²]
DKC100H80/3N	**3000**	**100**	**495410**	**2**	**3,86**	**6200**
DKC200H80/3N	**3000**	**200**	**495420**	**2**	**4,22**	**12400**
DKC300H80/3N	**3000**	**300**	**495430**	**2**	**4,60**	**18600**
DKC400H80/3N	**3000**	**400**	**495440**	**2**	**5,14**	**24800**
DKC500H80/3N	**3000**	**500**	**495450**	**2**	**5,32**	**31000**
DKC600H80/3N	**3000**	**600**	**495460**	**2**	**5,69**	**37200**

Súvisiace produkty:


NO80N Ochranná koncovka (komplet)


LDDCH80N Spojka rebríka otočná priechodzia


LDDTH80N Spojka rebríka otočná priechodzia


LGCH80N Spojka rebríka otočná


LGTH80N Spojka rebríka otočná


LDC...H80N Oblúk rebríka 90°


TDC...H80N T-kus rebríka


CZDC...H80N Križovatka rebríka


LPDWC...H80N Oblúk rebríka vertikálny vnútorný


LPDZC...H80N Oblúk rebríka vertikálny vonkajší


LPDC...H80N Kĺbový oblúk rebríka


RDSC...H80N Redukcia rebríka symetrická


RDLC...H80N Redukcia rebríka ľavá


RDPC...H80N Redukcia rebríka pravá


UKZ1/UKZO1... Strmeňová príchytka SONAP

© 2026 STRADER