

DKC...H80N Rebrík

Informácie:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás.

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ, dĺžky do 3 m


L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

POZOR!

- Rebrík s priečkami prispôbenými na montáž strmeňových príchytiek UKZ.../UKZO...
- V prípade montáže rebríkov priamo na stenu v horizontálnej polohe, je potrebné objednať rebrík typu DU..., avšak s priečkami upevnenými dvojitým nitovaním na bočnici rebríka.

Na špeciálnu objednávku:

- rebríky o dĺžke 2 m
- rebríky o šírke 150, 250 mm



Verzie:

 Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm ²]
DKC100H80/3N	3000	100	495410	2	3,86	6200
DKC200H80/3N	3000	200	495420	2	4,22	12400
DKC300H80/3N	3000	300	495430	2	4,60	18600
DKC400H80/3N	3000	400	495440	2	5,14	24800
DKC500H80/3N	3000	500	495450	2	5,32	31000
DKC600H80/3N	3000	600	495460	2	5,69	37200

Súvisiace produkty:

NO80N Ochranná koncovka (komplet)	LDDCH80N Spojka rebríka otočná priechodzia	LDDTH80N Spojka rebríka otočná priechodzia	LGCH80N Spojka rebríka otočná	LGTH80N Spojka rebríka otočná	LDC...H80N Oblúk rebríka 90°	TDC...H80N T-kus rebríka	CZDC...H80N Križovatka rebríka
LPDWC...H80N Oblúk rebríka vertikálny vnútorný	LPDZC...H80N Oblúk rebríka vertikálny vonkajší	LPDC...H80N Kľbový oblúk rebríka	RDSC...H80N Redukcia rebríka symetrická	RDLC...H80N Redukcia rebríka ľavá	RDPC...H80N Redukcia rebríka pravá	UKZ1/UKZO1... Strmeňová príchytka SONAP	