

DUP...H80N Rebrík

Informácie:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás.

VÝHODY

Nová hustá perforácia bokov rebríka, umožňuje spájanie rebríkov po odrezaní na ktoromkoľvek mieste.

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ, dĺžky do 3 m


L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

POZOR!

- Rebrík s priečkami prispôbenými na montáž strmeňových príchytiek UK.../UKO...
- V prípade montáže rebríkov priamo na stenu v horizontálnej polohe, je potrebné objednať rebrík typu DU..., avšak s priečkami upevnenými dvojitým nitovaním na bočnici rebríka.

Na špeciálnu objednávku:

- rebríky o dĺžke 2 m
- rebríky o šírke 150, 250 mm
- možnosť výroby priečok s perforáciou



Verzie:

 Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm ²]
DUP100H80/3N	3000	100	495710	2	2,90	6200
DUP200H80/3N	3000	200	495720	2	3,17	12400
DUP300H80/3N	3000	300	495730	2	3,45	18600
DUP400H80/3N	3000	400	495740	2	3,86	24800
DUP500H80/3N	3000	500	495750	2	3,99	31000
DUP600H80/3N	3000	600	495760	2	4,27	37200

Súvisiace produkty:


NO80N
 Ochranná
 koncovka
 (komplet)

LDCH80N
 Spojka rebríka

LKDCH80N
 Spojka rebríka
 uhlová

LDDCH80N
 Spojka rebríka
 otočná
 priechodzia

LGCH80N
 Spojka rebríka
 otočná

LDP...H80N
 Oblúk rebríka
 90°

LDZP...H80N
 Oblúk rebríka
 90° vonkajší

TDP...H80N
 T-kus rebríka

CZDP...H80N
 Križovatka
 rebríka

LPDWP...H80N
 Oblúk rebríka
 vertikálny
 vnútorný

LPDZP...H80N
 Oblúk rebríka
 vertikálny
 vonkajší

LPDP...H80N
 Křbový oblúk
 rebríka

RDSP...H80N
 Redukcia
 rebríka
 symetrická

RDLP...H80N
 Redukcia
 rebríka ľavá

RDPP...H80N
 Redukcia
 rebríka pravá